

Declaratie van uitvoering LE006C

conform verordening (EU) nr. 305/2011

Algemene specificaties					
Unieke identificatiecode van het producttype	Unterlegscheibe, Winkelscheibe, 45° geneigte Unterlegscheibe				
Gebruiksbestemming	in combinatie met schroeven als houtbevestiging voor dragende houten constructies				
Producent	Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at				
AVCP - Systeem	3				
Europees beoordelingsdocument	EAD 130118-01-0603 vanaf februari 2019				
Europese technische beoordeling	ETA-12/0373 vanaf 30-03-2022				
Technische beoordelingsinstantie	Oostenrijks Instituut voor Bouwtechniek (OIB)				
Aangemelde instantie	NB 1379				
Gedeclareerde prestaties					
Belangrijkste kenmerken	Eenheid	Prestatie (pk = 350 kg/m ³ , bijv. C24)			
Afmeting d	mm	Ø 6,0	Ø 8,0	Ø 10,0	Ø 12,0
Brand	-	A1			
Corrosiebescherming gebruiksklasse	Klas	II	II	II	II
Sluitring Diameter van de kop d _k	mm	Ø 22,0	Ø 28,0	Ø 35,0	Ø 42,0
Doortrekparameters van de kop f _{head, k}	N/mm ²	20,4	13,7	9,2	6,5
45° schuine sluitring Diameter van de kop d _k	mm	Ø 20 Ø 30	Ø 25 Ø 39	Ø 25 Ø 32 Ø 52	Ø 36 Ø 59
Doortrekparameters van de kop f _{head, k}	N/mm ²	-	-	-	-

De prestaties van het bovenstaande product komen overeen met de aangegeven prestaties.

De hierboven vermelde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Dr. Johann Scheibenreiter

Hainfeld, 30-3-2022

nl

