

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Schmid Schrauben RAPID® T-Con

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta

SCHMID SCHRAUBEN HAINFELD GMBH

Landstal 10

AT-3170 Hainfeld

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

AT-3170 Hainfeld, Landstal 10

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte in

ETA-18/0829, rilasciato il 27.11.2025

e

EAD 130090-00-0303

secondo il Sistema 1 per la prestazione indicata in ETA sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Numero del certificato: 1359-CPR-0787

Data di primo rilascio: 02.04.2019

Data di rilascio: 29.09.2026

Il presente certificato resterà valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti a ETA, a EAD, al prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforschung.at.



Dr. Andreas Neumüller
Autorizzato alla firma



PD Gerhard Grüll
Direttore dell'ufficio
di certificazione

Addenda del certificate 1359-CPR-0787

Data di rilascio: 29.09.2026

Entità di certificazione:

Vite autoperforante come mezzo di connessione a forma di perno nel sistema composito legno-cemento

*La prestazione del prodotto è stata valutata dall'Organismo di valutazione tecnica,
Österreichisches Institut für Bautechnik, con la Valutazione tecnica europea ETA-18/0829
del 27.11.2025.*

Schmid Schrauben RAPID® T-Con

Materiale:	secondo ETA-18/0829, allegato 2, tabella 4
Dimensioni:	secondo ETA-18/0829, allegato 2, tabella 4
Resistenza meccanica:	secondo ETA-18/0829, allegato 2, tabella 4
Protezione anticorrosione:	secondo ETA-18/0829, allegato 2, tabella 4
Resistenza al taglio:	secondo ETA-18/0829, allegato 3